

VERWENDUNGSZWECK:	Mit BETONKONTAKT werden Untergründe vorbehandelt, die auf Grund ihrer hohen Glätte und Dichte sowie ihres niedrigen Saugvermögens nicht geeignet sind, direkt verputzt zu werden. BETONKONTAKT ist besonders geeignet als Haftbrücke bei glattgeschaltem Ort beton oder Vollbetondecken aus Bauelementen sowie abgezogenen Betonfertigteilen und Styroporflächen. BETONKONTAKT eignet sich nur zur Verarbeitung von gipshaltigen Putzen im Innenbereich!
ZUSAMMENSETZUNG/ EIGENSCHAFTEN:	BETONKONTAKT ist eine mit reinem Quarzsand abgemischte wässrige Kunstharzdispersion mit hoher Alkalibeständigkeit. Das Produkt ist zur besseren Markierung der gestrichenen Flächen rötlich eingefärbt.
LIEFERUNG:	In 20 kg-Eimern.
LAGERUNG:	Kühl, jedoch frostfrei lagern. Die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht überschreiten. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und baldigst verbrauchen.
ERGIEBIGKEIT:	Je nach Untergrund ca. 60 – 70 m ² /Gebinde. Genaue Werte sind am Objekt zu ermitteln.
UNTERGRUND:	Muss trocken, frei von Staub und Schmutz sein. Filmbildende Trennmittel wie Schalwax etc. müssen entfernt werden. Die Prüfung des Untergrundes erfolgt gem. VOB Teil B DIN 1961 bzw. VOB Teil C DIN 18350. Bei Beton muss die Restfeuchte weniger als 2,5% betragen.
VERARBEITUNG:	BETONKONTAKT ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden. Er ist vor dem Verarbeiten gut aufzurühren und dann mit einer Rolle oder Bürste unverdünnt aufzutragen oder maschinell mit einer geeigneten Förderpumpe aufzuspritzen und einzuwalzen. Die Spritzkonsistenz kann mit geringer Wasserzugabe (ca. 3%) eingestellt werden. Werkzeuge nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen. Mit dem anschließenden Putzauftrag so lange warten, bis BETONKONTAKT vollständig angetrocknet ist und nicht mehr klebt, je nach Temperatur ca. 24 Stunden. BETONKONTAKT darf nicht unter 5°C der Luft oder des Untergrundes verarbeitet werden. Dies gilt auch bis zur Austrocknung.
ENTSORGUNG:	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
SICHERHEITSHINWEIS:	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einzelheiten sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Vorgenannte Angaben basieren auf Versuchen und Erfahrungen und stellen allgemeine Richtlinien dar. Sie sind nicht auf jeden konkreten Anwendungsfall übertragbar und befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Es gelten die allg. anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die entsprechenden Normen und Richtlinien. Technische Informationen über weitere Produkte und unser technischer Beratungsdienst stehen auf Anfrage zur Verfügung. Techn. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Des Weiteren gelten unsere allg. Geschäftsbedingungen. Stand: März 2018.

SCHAEFER KRUSEMARK GmbH & Co. KG ♦ Louise-Seher-Straße 6 ♦ 65582 Diez
Tel.: 06432 503-0 ♦ Fax: 06432 503-119 ♦ info@schaefer-krusemark.de
www.schaefer-krusemark.de